



# ALUMINIUM KATALOG









Eko-Okna S.A. ist ein internationaler Hersteller von Fenstern und Türen aus PVC, Holz und Aluminium. Seit 1998 auf dem Markt. Die Produktion erfolgt in fünf Produktionshallen, die mit modernsten, voll automatisierten Fertigungsstraßen ausgestattet sind. Der Produktionsprozess wird durch qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter unterstützt.

Wir setzen auf Entwicklung und Innovationen. Unser Angebot wird ständig erweitert. Schon heute sind wir in der Lage, Ihnen über 30 verschiedene Fenster- und Türsysteme aus PVC, Aluminium und Holz anzubieten. Wir bieten auch Schiebesysteme, Rollos, Sektionaltore und Insektenschutz sowie Grundstückszäune an. Alle Produkte sind von höchster Qualität, da wir nur hochwertige Stoffe nutzen, die von den besten europäischen Lieferanten stammen.

Wir garantieren Sicherheit und Beständigkeit. Wir arbeiten auf Grundlage des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001 und besitzen das CE-Zertifikat.

Wir sind uns dessen bewusst, dass offene Kommunikation die Grundlage für gute Geschäftsbeziehungen ist. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung haben wir ein Unternehmen geschaffen, das sich in dieser Hinsicht deutlich von anderen Wettbewerbern unterscheidet.

Für unsere Kunden stehen mehrsprachige Teams von qualifizierten Beratern und regionalen Kundenbetreuern zur Verfügung. Jede Anfrage, jedes Projekt oder jeder Auftrag wird von uns individuell so betrachtet, damit die hochwertigsten Komponenten so gut wie möglich genutzt werden können.



# MB-45

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                                                        | MB-45                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 45 mm                                              |
| Flügeleinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 45 mm / 54 mm                                      |
| Verglasungsdicke<br>(feststehendes Fenster und Tür / öffnendes Fenster) | 2 – 25 mm / 2 – 34 mm                              |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE                                       |                                                    |
| Rahmen (Tür / Fenster)                                                  | 66,5 mm / 43,5 mm                                  |
| Flügel (Tür / Fenster)                                                  | 72 mm / 27,5 mm                                    |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION                          |                                                    |
| Max. Dreh-Kipp-Fenster-Abmessungen                                      | H bis 2400 mm (1850 mm)<br>L bis 1250 mm (1600 mm) |
| Max. Türflügelabmessungen                                               | H bis 2400 mm (2200 mm)<br>L bis 1250 mm (1400 mm) |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)                                      | 120 / 130 kg                                       |

## MB-45

Konstruktionen im System MB-45 passen perfekt zu Büros. Das karge Aussehen des Aluminiums und große Verglasungen verleihen den Innenräumen ein einzigartiges und sehr modernes Design. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Konstruktionstiefe der Profile selbst. Sie erlaubt im Falle von Fenstern eine einheitliche Ebene an der Außenseite und im Falle von Türen den Effekt von Flächenbündigkeit der Flügel und des Sturzes zu erhalten.

Das System wird hauptsächlich zur Herstellung von Fenstern, Kassettischen, Windfängen, Schaukästen, Türen und Trennwänden verwendet. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass Profile kein thermisches Trennblatt haben. Daher werden sie für den Einbau in Innenräumen empfohlen. Trotz dessen, dass sich das System nicht durch hohe Wärmedämmparameter auszeichnet, bietet es große Konstruktionsmöglichkeiten. Mit ihm können wir sogar ein 2400 mm hohes und 1250 mm breites Fenster herstellen. Es ist zu betonen, dass wir mit Hilfe des Systems MB-45 ohne Probleme sogar sehr komplizierte Konstruktionen schaffen können, wie z. B. eine Pendeltür oder ein Bogenfenster (nur mit feststehender Verglasung).

# MB-60

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                                                        | MB-60 / HI                     | MB-60US / HI                   | MB-60 PIVOT                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 60 mm                          |                                |                                |
| Flügeleinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 60 mm / 69 mm                  | 69 mm                          |                                |
| Verglasungsdicke<br>(feststehendes Fenster und Tür / öffnendes Fenster) | 5 – 41 mm<br>14 – 50 mm        | 4 – 35 mm<br>8 – 44 mm         | 5 – 41 mm<br>14 – 50 mm        |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE                                       |                                |                                |                                |
| Rahmen (Tür / Fenster)                                                  | 51 mm / 47 mm                  | 75 mm                          | 47 mm                          |
| Flügel (Tür / Fenster)                                                  | 72 mm / 29 mm                  | 34,6 mm                        | 76 mm                          |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION                          |                                |                                |                                |
| Max. Fensterflügelabmessungen                                           | H bis 2400 mm<br>L bis 1250 mm | H bis 1900 mm<br>L bis 1100 mm | H bis 2000 mm<br>L bis 2400 mm |
| Max. Türflügelabmessungen                                               | H bis 2400 mm<br>L bis 1200 mm | -                              | -                              |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)                                      | 120 kg / 130 kg                | 130 kg                         | 180 kg                         |

# MB-60

Unter Anwendung des Systems MB-60 können wir sowohl Drehfenster, Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Kipp-Schiebe-Fenster als auch Türen erzeugen. Auf Basis dieses Systems wurden vier alternative Lösungen entwickelt, die noch mehr Möglichkeiten seiner Anwendung bieten. Die erste Lösung ist MB-60 HI mit erhöhten Wärmedämmparametern. Das System kann sowohl bei individuellen Einbaulösungen als auch in Alu-Fassaden eingesetzt werden. Eine Verbesserung der Wärmedämmung war dadurch möglich, dass in zentralen Kammern der Profile spezielle Einlagen eingesetzt werden, die den Wärmedurchgang durch die Konstruktion einschränken.

Ein Teil des Systems MB-60 mit thermischem Trennblatt ist auch das System MB-60 Verdeckter Flügel. Fenster, die aus Elementen dieses Systems bestehen, haben von außen nicht sichtbare Flügel. Bei nebeneinander eingebauten feststehenden und öffnenden Fenstern ist es nicht möglich, die Lage dieser Felder zu unterscheiden. Eine der interessanteren Lösungen, die im Rahmen des Systems MB-60 angeboten werden, ist sicherlich MB-60 PIVOT, der die Herstellung von Drehfenstern ermöglicht.

## Alternative Varianten der MB-60-Fensterprofile



MB-60 US



MB-60 PIVOT

# MB-70

FENSTER- UND TÜRSYSTEM









## MB-70 / 70 HI

Die im System MB-70 gebauten Alu-Fenster sind steif, robust und stabil. Man kann aus ihm sichere Fenster, Türen, Türschiebesysteme sowie großformatige Verglasungen schaffen. Auf Basis des Systems MB-70 wurden einige alternative Lösungen entwickelt. Jede der Lösungen bietet dem Anwender neue Möglichkeiten.

Eine bessere Wärmedämmung des Gebäudes kann durch die Anwendung des Systems MB-70 HI gewährleistet werden. Eine Steigerung der Wärmedämmung wird durch spezielle thermische Einlagen in der Zentralkammer erreicht. Die im System MB-70 HI hergestellten Fenster können, wie im Falle des Basissystems, sowohl als individuell eingebaute Fenster als in Alu-Fassaden eingesetzt werden. Eine der populärsten Alternativlösungen ist das System MB-70 US. Die aus Elementen dieses Systems hergestellten Fenster haben verdeckte Flügel. Diese Lösung gibt es auch in der Version MB-70 US HI, die mit zusätzlicher Wärmedämmung ausgestattet ist.

| TECHNISCHE DATEN                                                        | MB-70 / HI                     | MB-70US / HI                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 70 mm                          |                                |
| Flügeleinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 70 mm / 79 mm                  | 79 mm                          |
| Verglasungsdicke<br>(feststehendes Fenster und Tür / öffnendes Fenster) | 15 – 51 mm<br>23 – 60 mm       | 9 – 45 mm<br>18 – 54 mm        |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE                                       |                                |                                |
| Rahmen (Tür / Fenster)                                                  | 51 mm / 47 mm                  | 75 mm                          |
| Flügel (Tür / Fenster)                                                  | 72 mm / 32 mm                  | -                              |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION                          |                                |                                |
| Max. Fensterflügelabmessungen                                           | H bis 2400 mm<br>L bis 1600 mm | H bis 2100 mm<br>L bis 1400 mm |
| Max. Türflügelabmessungen                                               | H bis 2400 mm<br>L bis 1300 mm | -                              |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)                                      | 120 kg / 130 kg                | 130 kg                         |

| FENSTERSCHEMEN                                                                     | A- ODER B-QUERSCHNITT |                                                                                    | U-Wert W/(m²K)                             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                    |                       |                                                                                    | Scheibe mit Chromatech-Ultra-Abstandhalter |        |           |
|                                                                                    |                       |                                                                                    | Zweikammer                                 |        | Einkammer |
|                                                                                    |                       |                                                                                    | Ug=0,5                                     | Ug=0,7 | Ug=1,0    |
|   | MB-70                 |   | 0,8                                        | 1,0    | 1,2       |
|                                                                                    |                       |   | 1,0                                        | 1,1    | 1,3       |
|  | MB-70 HI              |   | 1,0                                        | 1,1    | 1,3       |
|                                                                                    |                       |  | 1,0                                        | 1,1    | 1,3       |

Alternative Varianten von MB-70-Fensterprofilen



TÜR MB-70 HI



MB-70 US



MB-70

# MB-86

FENSTER- UND TÜRSYSTEM









| TECHNISCHE DATEN                               | MB-86 FENSTER                                 | MB-86 TÜRSYSTEM                | MB-86 US                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 77 mm                                         | 77 mm                          | 77 mm                                  |
| Flügeleinbautiefe                              | 86 mm                                         | 77 mm                          | 80,8 mm                                |
| Verglasungsdicke                               | Zarge: 13,5 – 58,5 mm<br>Flügel: 21 – 67,5 mm | 13,5 – 58,5 mm                 | Zarge: 7 – 52 mm<br>Flügel: 15 – 60 mm |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                                               |                                |                                        |
| Max. Flügelabmessungen                         | H bis 2800 mm<br>L bis 1700 mm                | H bis 3000 mm<br>L bis 1400 mm | H bis 2500 mm<br>L bis 1600 mm         |
| Max. Flügelgewicht                             | 150 kg                                        | 200 kg                         | 150 kg                                 |




## MB-86 / 86 SI / AERO

Ein System, viele Möglichkeiten. Wenn wir nur das System MB-86 nutzen, sind wir in der Lage Fenster, Fenster mit verdecktem Flügel und sogar Alu-Türen Despiro herzustellen. Das ist eine äußerst universelle Lösung, die Ästhetik und Robustheit auf höchstem Niveau garantiert. Die Zweikomponenten-Zentralsichtung dichtet den Raum zwischen dem Flügel und dem Rahmen perfekt ab und isoliert ihn, was ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist. Ästhetische Verarbeitung der Fenster und Türen auf Basis des Systems MB-86 garantiert nicht nur eine Vielfalt von Farbtönen, aber auch von Verglasungsleisten. Sie sind in drei Varianten erhältlich: Standard, Prestige i Style.


Das System MB-86 gehört zu einer Produktgruppe mit sehr guten Wärmedämmparametern. Die Konstruktion seiner Profile wird in drei Varianten hergestellt. Je nach Anforderungen hinsichtlich der Wärmedämmparameter können es die Varianten ST, SI und AERO sein. In der AERO-Version werden Profile durch ein Aerogel ergänzt – einen Stoff, der sich durch ein hervorragendes Dämmvermögen auszeichnet.

MB-86


| FENSTERSCHEMEN                                                                     | A- ODER B-QUERSCHNITT |                                                                                    | U-Wert W/(m²K)                             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                    |                       |                                                                                    | Scheibe mit Chromatech-Ultra-Abstandhalter |        |           |
|                                                                                    |                       |                                                                                    | Zweikammer                                 |        | Einkammer |
|                                                                                    |                       |                                                                                    | Ug=0,5                                     | Ug=0,7 | Ug=1,0    |
|   | MB-86 ST              |   | 0,77                                       | 0,94   | 1,23      |
|                                                                                    |                       |   | 0,90                                       | 1,04   | 1,29      |
|  | MB-86 AERO            |   | 0,72                                       | 0,88   | 1,16      |
|                                                                                    |                       |  | 0,80                                       | 0,93   | 1,19      |

| FENSTERSCHEMEN                                                                      | A- ODER B-QUERSCHNITT |                                                                                     | U-Wert W/(m²K)                             |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                     |                       |                                                                                     | Scheibe mit Chromatech-Ultra-Abstandhalter |        |           |
|                                                                                     |                       |                                                                                     | Zweikammer                                 |        | Einkammer |
|                                                                                     |                       |                                                                                     | Ug=0,5                                     | Ug=0,7 | Ug=1,0    |
|  | MB-86 ST              |  | 1,19                                       | 1,32   | 1,54      |
|                                                                                     | MB-86 AERO            |  | 0,88                                       | 1,02   | 1,23      |

Alternative Varianten der MB-86-Fensterprofile



Alternative Varianten der MB-86-Türprofile





# MB-104 PASSIVE

FENSTERSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | FENSTER MB-104 PASSIVE                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 95 mm                                     |
| Flügeleinbautiefe                              | 104 mm                                    |
| Verglasungsdicke                               | Zarge: 27 - 72 mm<br>Flügel: 34,5 - 81 mm |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                                           |
| Max. Flügelabmessungen                         | H bis 2900 mm<br>L bis 1700 mm            |
| Max. Flügelgewicht                             | 160 kg                                    |

## MB-104 PASSIVE

Die im System MB-104 Passive hergestellten Fenster erfüllen die höchsten Anforderungen hinsichtlich des Dämmvermögens, was durch Zertifikate des Passivhaus Institutes (PHI) in Darmstadt bestätigt wurde. Das System verbindet in sich technische Möglichkeiten und hervorragenden Wärmeschutz mit Ästhetik. Das System MB-104 Passive verfügt über Dreikammerprofile, in denen der zentrale Teil eine wärmedämmende Kammer mit 60 mm oder 61 mm Breite ist.

Je nach erforderlichem Dämmvermögen, wird das System in zwei Versionen angeboten – SI- und AERO-Version. In der zweiten Version ist der Raum zwischen thermischen Trennblättern durch eine Einlage mit Aerogel gefüllt. Beide Lösungen erlauben es, hervorragende Wärmedurchgangswerte zu erreichen. Dank der speziellen Formgebung der Zweikomponenten-Zentralsichtung sowie der Glas- und Verschlussdichtungen zeichnen sich die Fenster durch ausgezeichnete Wasserdichtigkeit und Windlastbeständigkeit.


MB-104 P

# MB-FERROLINE

FENSTERSYSTEM MIT SCHMALEN PROFILEN



| TECHNISCHE DATEN                               | MB-FERROLINE      |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 110 mm            |
| Flügeleinbautiefe                              | 86 mm – 93,5 mm   |
| Verglasungsdicke                               | 13,5 mm – 61,5 mm |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                   |
| Max. Flügelabmessungen                         | 2400 x 1400 mm    |
| Max. Flügelgewicht                             | 150 kg            |



## MB-FERROLINE

Das System Ferroline wird hauptsächlich bei der Sanierung von historischen Gebäuden empfohlen. Das Aussehen des Profils imitiert hervorragend ein Stahlfenster und ihre Konstruktion bewirkt, dass sie sich durch sehr gute technische Parameter auszeichnen. Mit diesem System kann man Fenster aller Art herstellen: nach innen öffnende Fenster (Dreh-, Kipp- sowie Dreh-Kipp-Fenster), öffnende und feststehende Fenster, die außer ausgezeichneter Wärmedämmung sich auch durch sehr gute Schalldämmung, Wasser- und Luftdichtigkeit auszeichnen.

Die Profile sind in mehreren Varianten erhältlich. In diesem System erhältliche Renovationsrahmen erlauben, neue Fenster einzubauen, ohne die Notwendigkeit die alten Blendrahmen auszubauen. So vermeiden wir Beschädigungen der Mauer rund um das Fenster. Die Ansichtsbreite der Aluprofile ist so angepasst, dass keine zu großen Unterschiede bei der Aussenansicht zwischen den alten und neuen Fenstern entstehen. Basierend auf bewährten Lösungen und mit dem gesamten Sortiment neuer Profile in den entsprechenden Formen, haben wir im Ferroline-System die Möglichkeit der Herstellung von Elementen, deren Aussehen perfekt an den Charakter des Gebäudes angepasst ist.

FERROLINE

# MB-SLIDE

SCHIEBETÜRSYSTEM



## MB-SLIDE


Das System MB-Slide bietet beträchtliche Konstruktions- und somit Raumgestaltungsmöglichkeiten zu gestalten. Maximale Flügelabmessungen betragen: 1,8 x 2,6 m. Sie sind in verschiedenen Rahmenvarianten erhältlich: von 2 bis zu 6 Modulen. Es können dabei 24 mm starke Glaspakete eingesetzt werden. Im System MB-Slide hergestellte Konstruktionen garantieren auch die Einhaltung guter technischer Parameter. Thermische Trennblätter gewährleisten eine entsprechende Wärmedämmung der Aluprofile. Gleit- und Verschlussdichtungen sowie Glasdichtungen aus EPDM ermöglichen hingegen, eine hohe Dichtigkeit zu erreichen.

Die Konstruktionstiefe der Profile in den Flügeln beträgt 37 mm und der Rahmen entsprechend: 50 mm (Laufschienen mit zwei Bahnen) und 97 mm (Laufschienen mit drei Bahnen). Die im System MB-Slide gefertigte Schiebetür kann nach sieben verschiedenen Schemen bewegt werden.

| TECHNISCHE DATEN                                                        | MB-SLIDE                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 50 und 97 mm                   |
| Flügeleinbautiefe (Tür / Fenster)                                       | 37 mm                          |
| Verglasungsdicke<br>(feststehendes Fenster und Tür / öffnendes Fenster) | 24 mm                          |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE                                       |                                |
| Rahmen (Tür / Fenster)                                                  | 44,5 mm                        |
| Flügel (Tür / Fenster)                                                  | 68,5 mm                        |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION                          |                                |
| Max. Flügelabmessungen                                                  | H bis 2600 mm<br>L bis 1800 mm |
| Max. Flügelgewicht                                                      | 160 kg                         |

# MB-59 HS

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM HST



| TECHNISCHE DATEN                               | MB-59HS ST / MB-59HS HI                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 120 mm (Profile mit zwei Laufschienen)<br>199 mm (Profile mit drei Laufschienen) |
| Flügeleinbautiefe                              | 59 mm                                                                            |
| Verglasungsdicke                               | bis 42 mm                                                                        |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                                                                                  |
| Rahmen                                         | 44 mm                                                                            |
| Flügel                                         | 83,5 – 94,5 mm                                                                   |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                                                                                  |
| Max. Flügelabmessungen                         | 2800 x 3000 mm                                                                   |
| Max. Flügelgewicht                             | 300 kg                                                                           |

## MB-59 HS


Unter den Besitzern von Terrassen und Balkons erfreuen sich Hebeschiebetüren immer größerer Beliebtheit. Das ist der neueste Trend in der Architektur. Traditionelle Balkonfenster werden durch riesige, verglaste Konstruktionen ersetzt. Die Profile des Systems MB 59 sind außerordentliche robust. Sie erlauben die Fertigung von Konstruktionen, die sogar aus 6 Flügeln bestehen. Also können sie effektvolle Verbindungen des Innenraums mit der Natur, sowie bequeme Ausgänge auf Terrassen, Balkons oder in den offenen Gartenraum bilden. Man kann sie sowohl individuell einbauen als auch in größeren Baukonstruktionen, wie Pfosten-Riegel-Fassaden verwenden. Feststehende Felder können mit direkt im Türrahmen montiertem Glas hergestellt werden.

Das System ermöglicht den Einbau einer niedrigen Schwelle, die vor allem älteren Personen oder Behinderten die Nutzung der Tür erleichtern wird. Es sind Türrahmen mit zwei und mit drei Laufschienen erhältlich. Eine im System MB-59HS hergestellte Schiebetür kann nach sieben Schemen bewegt werden.

MB-59 HS

# MB-77 HS

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM HST



| TECHNISCHE DATEN                               | MB-77HS ST / MB-77HS HI                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 174 mm (Profile mit zwei Laufschielen)<br>271 mm (Profile mit drei Laufschielen) |
| Flügeleinbautiefe                              | 77 mm                                                                            |
| Verglasungsdicke                               | 13,5 – 58,5 mm                                                                   |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                                                                                  |
| Rahmen                                         | 48 mm                                                                            |
| Flügel                                         | 94,5 – 105,5 mm                                                                  |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                                                                                  |
| Max. Flügelabmessungen                         | 3200 x 3200 mm                                                                   |
| Max. Flügelgewicht                             | 400 kg                                                                           |



## MB-77 HS

Eine verglaste Hebe- und Schiebetür garantiert eine optische Vergrößerung des Innenraums und seine Füllung mit natürlichem Licht. Dank einer entsprechenden Profilkonstruktion bedeutet eine Tür im System MB-77 HS auch vollen thermischen Komfort und bequeme Nutzung. Der Anwender kann eines von mehreren erhältlichen Türsystemen wählen. Die Türrahmen sind in zwei Varianten erhältlich – mit zwei und mit drei Laufschielen..

Kennzeichnend für das System ist die geschlossene Form der Glasleisten. Feststehende Felder können mit direkt im Türrahmen montiertem Glas hergestellt werden. Das System MB-77 HS verfügt über zusätzliche Lösungen, die es erlauben, sogar sehr komplizierte Konstruktionen zu bauen. Neben feststehender Verglasung im Türrahmen kann man hier eine Eckverbindung oder der Türrahmen mit 3 Laufschielen erwähnen. Eine im System MB-77HS gefertigte Schiebetür kann nach sieben Schemen bewegt werden.

# MB-86 FOLD LINE

FALTTÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | MB 86 Fold Line |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 87 mm           |
| Flügeleinbautiefe                              | 77 mm           |
| Verglasungsdicke                               | 14 - 61,5 mm    |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                 |
| Rahmen                                         | 54 mm           |
| Flügel                                         | 68,5 mm         |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                 |
| Max. Flügelabmessungen                         | 1000 x 2700 mm  |
| Max. Flügelgewicht                             | 100 kg          |

## MB-86 FOLD LINE

Das MB-86 Food Line wurde zur Produktion von großen gefalteten Verglasungsflächen entworfen. Der Hauptvorteil des Systems ist eine beinahe vollständige Beseitigung der Barriere zwischen dem Innenraum und dem offenen Raum. Die Türflügel können beliebig konfiguriert werden und sowohl nach außen als auch nach innen geöffnet werden. Die Flügel bewegen sich auf Laufschielen, wo der gesamte Türmechanismus geführt wird.

Das System ist mit zwei Schwellenvarianten erhältlich. Die erste Variante ist klassisch mit Verschlussdichtungen, die zweite hat eine niedrige Schwelle, die sehr bequem zu benutzen ist. Stahlrollen gewährleisten eine schnelle und einfache Handhabung der Tür, und Bürsten in den Fahrecken verhindern, dass Verunreinigungen in die Ecken eindringen.

ECOFUTURAL

34

SUPERIAL

36

GENESIS

38

PANORAMA

40



MODERNSLIDE

42

VISOGLIDE


44

ULTRAGLIDE

46

VS 600

48



# ECOFUTURAL

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | ECOFUTURAL                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 65 mm                                                                       |
| Flügeleinbautiefe                              | 74 mm                                                                       |
| Verglasungsdicke                               | 4 - 50 mm (feststehendes Fenster und Tür)<br>12 - 59 mm (öffnendes Fenster) |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                                                                             |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 61,5 mm / 55 mm; 65 mm                                                      |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 88,5 mm; von 40 mm                                                          |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                                                                             |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1400 x 2600 mm                                                              |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 150 kg / do 120 kg                                                          |

## ECOFUTURAL

Das stabile, wärmege­dämte Dreikammer-Fenster- und Türsystem Ecofutura­l erlaubt die Produktion von Schaufenstern, ein- und zwei­flügeligen Drehfenstern, Dreh- und Kippfenstern, nach innen öffnenden Fenstern, sowie ein- oder zwei­flügeligen Türen. In diesem System kann man auch Monoblock-Fenster entwerfen und fertigen.

Das System Ecofutura­l findet überall dort Anwendung, wo anspruchsvollere Normen im Bereich der Wärmedämmung gelten. Das System ist in zwei Optionen erhältlich: Ecofutura­l (mit Wärmedämmung am Umfang an der Stoßstelle der Scheibe mit dem Profil) und Ecofutura­l i+ (mit Wärmedämmung am Umfang an der Stoßstelle der Scheibe mit dem Profil und mit Wärmedämmung im Raum zwischen den thermischen Trennblättern).

### Alternative Varianten der Ecofutura­l-Fensterprofile



ECOFUTURAL i



ECOFUTURAL i+

# SUPERIAL

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



## SUPERIAL

Das System Superial eignet sich wegen seines Aufbaus ideal für die Herstellung von Fenstern, Außenschaufenstern, Drehfenstern, Dreh- und Kippfenstern, Kippfenstern, Kipp- und Schiebefenstern sowie von nach innen öffnenden Türen, die auf modifizierten Fensterflügel basieren. Fenster in diesem System können auch bei der Ausführung von Fassadensystemen eingesetzt werden.

Das System Superial erreicht sehr gute Wärmedämmparameter. Das ist dank spezieller thermischer Einlagen möglich, die zwischen den thermischen Trennblättern und rund um die Scheibe angebracht sind. Das System wird sowohl in Wohngebäuden als auch in öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Es ist in zwei Versionen mit erhöhtem Dämmvermögen erhältlich: Superial (i) und Superial (i+).

### Alternative Varianten der Superial-Fensterprofile



SUPERIAL i



SUPERIAL i+

| TECHNISCHE DATEN                               | SUPERIAL            |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 75 mm               |
| Flügeleinbautiefe                              | 84 mm / 75 mm       |
| Verglasungsdicke                               | 14 - 61 mm          |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                     |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 61,5 mm / von 55 mm |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 88,5 mm; von 40 mm  |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                     |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1600 x 2600 mm      |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 200 kg / 150 kg     |

# GENESIS

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



## GENESIS

Eine breite Palette von Profilen, die im System Genesis angeboten werden, ermöglicht, moderne Fenster, Türen, Schaufenster oder Trennwände zu entwerfen, die sich durch eine hohe Funktionalität auszeichnen. Dieses System setzt neue Standards beim Dämmvermögen von Fenstern mit Beibehaltung einer hohen Nutzungsergonomie. Hier wurden moderne Dämmstoffe eingesetzt. Neben einer klassischen, Fenster-Zentralsichtung wurde eine zusätzliche thermische Dichtung konzipiert, dank der die Konstruktionen im System Genesis eine außerordentliche Dichtigkeit aufweisen.

Technische Parameter des Systems Genesis erfüllen Anforderungen, die ab 2021 gelten werden. Das System Genesis gewährleistet nicht nur Schutz gegen Wind, Kälte oder Hitze, die von außen eindringen, aber auch gegen Insekten. Der Systemhersteller hat eine Lösung entwickelt, die als Flyscreen (Insektenschutzsystem) bezeichnet wird.

| TECHNISCHE DATEN                               | GENESIS        |
|------------------------------------------------|----------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 75 mm          |
| Flügeleinbautiefe                              | 84 mm          |
| Verglasungsdicke                               | 9 - 65 mm      |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | von 55 mm      |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | von 42,5 mm    |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1600 x 2600 mm |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 160 kg         |

# PANORAMA

FALTTÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | PANORAMA       |
|------------------------------------------------|----------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 74,5 mm        |
| Flügeleinbautiefe                              | 74,5 mm        |
| Verglasungsdicke                               | 16 - 50 mm     |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 57,5 mm        |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 73 mm          |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1200 x 2500 mm |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | bis 100 kg     |



## PANORAMA

Technologisch fortgeschrittenes System von Schiebe-Falt-Terrassentüren. Das System ermöglicht die Anwendung von 2 bis zu 8 Flügeln. Die Flügel bewegen sich auf Laufschiene, wo der gesamte Türmechanismus geführt wird. Eine reibungslose und einfache Handhabung der Tür sichern speziell entwickelte Stahlrollen. Eine völlige Innovation ist hier das Fehlen eines beweglichen Pfostens. Die Türflügel sind miteinander mit Hilfe von Systembeschlägen verbunden. Die angewendete Lösung verleiht der Konstruktion ein leichteres, moderneres Aussehen und ermöglicht, mehr Raum zu gewinnen.

Das System Panorama ist in zwei Schwellenversionen erhältlich: Fortsetzung des oben und an Seiten angewendeten Türrahmens oder im Fußboden eingelassene niedrige Schwelle. Eine hochwertige EPDM-Dichtung und eine Bürste schützen effektiv gegen schädliche Witterungseinwirkungen.

# MODERNSLIDE

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM HST



| TECHNISCHE DATEN                               | MODERNSLIDE       |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 73 - 196 mm       |
| Flügeleinbautiefe                              | 44 mm             |
| Verglasungsdicke                               | 24, 28 oder 32 mm |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                   |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 47 mm             |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 71,2 mm           |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                   |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1500 x 2400 mm    |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 250 kg            |




## MODERNSLIDE

System mit erhöhtem Dämmvermögen, vorgesehen für den Entwurf von Schiebekonstruktionen. Verfügbare Lösungen erlauben die Entwicklung von Konstruktionen mit zwei, drei oder sogar vier Bahnen, wodurch mehr Flexibilität beim Entwurf einer Gebäudefassade gewährleistet wird. Das maximale Gewicht des Flügels der Konstruktion beträgt in diesem Fall 250 kg. Trotz eines so hohen Gewichts sieht das System außerordentlich schlank, leicht und modern aus.

Das System Modernslide kann zum Entwurf einer Monoblock-Lösung dienen. Monoblock-Schiebekonstruktionen werden in der Dämmschicht eingebaut, die in Innenräumen vorhanden ist. Eine interessante und in keinem anderen Schiebetürsystem eingesetzte Lösung ist Galandage. Diese Lösung erlaubt, die Schiebetürflügel fast vollständig in der Gebäudewand zu verbergen. Dadurch kann der Lichtdurchgang nach dem Öffnen der Flügel maximiert werden.

# VISOGLIDE

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM HST



| TECHNISCHE DATEN                               | VISOGLIDE                |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 117,7 / 125,4 / 141,6 mm |
| Flügeleinbautiefe                              | 51 mm                    |
| Verglasungsdicke                               | 6 - 36 mm                |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                          |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 27,5 mm / 52 mm          |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 90 mm                    |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                          |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1700 x 2400 mm           |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 250 kg                   |




## VISOGLIDE

Aus wärmege­dämmt­en Dreikammerprofilen bestehendes System. Das System ist zum Aufbau von Schiebesystemen und Hebeschiebesystemen (mit hoher oder niedriger Schwelle) vorgesehen. Die Konstruktion kann aus sechs Elementen bestehen und sich in zwei oder drei Bahnen bewegen. Sie wird besonders als Ausgang zur Terrasse, zum Balkon oder zum Garten empfohlen.

Die Türflügel bewegen sich auf speziellen Laufwagen, die unter beweglichen Elementen angebracht sind. Dadurch wird vermieden, dass die Konstruktion hängen bleibt. In der Tür werden eine Bürstendichtung und ein extrem schmaler Labyrinthpfosten (in Schiebe- und Hebeschiebeflügeln) mit 34 mm Breite eingesetzt. Es ist eine breite Palette von Fensterbrettprofilen (mit verdeckter Entwässerung) und Winkelprofilen erhältlich.

# ULTRAGLIDE

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM HST



| TECHNISCHE DATEN                               | ULTRAGLIDE      |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 153 - 239 mm    |
| Flügeleinbautiefe                              | 67 mm           |
| Verglasungsdicke                               | 14 - 52 mm      |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                 |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 30 mm / 56,5 mm |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 100 mm          |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                 |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 2800 x 3000 mm  |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 400 kg          |




## ULTRAGLIDE

Zum Bau von Hebeschiebetüren vorgesehenes System, das an die neusten Anforderungen hinsichtlich des Dämmvermögens, der Ästhetik und der Sicherheit angepasst ist. Es sind zwei Versionen erhältlich: mit niedriger Schwelle und eine 90°-Winkellösung. Im System wird ein mit Glasfasern angereichertes, thermisches Trennblatt mit 22 und 28 mm Breite eingesetzt. Thermische Einlagen und Einlagen unter den Scheiben verbessern das Dämmvermögen des Querschnitts.

Das System erlaubt, Konstruktionen mit sehr großen Abmessungen der Laufflügel zu entwickeln. Somit ist die Herstellung von großen Verglasungen möglich, was eine hervorragende Beleuchtung der Innenräume gewährleistet und ihre Gestaltung erleichtert, wobei gleichzeitig Stabilität, Funktionalität und Leichtigkeit der Konstruktion erhalten bleiben. Montage von Ein- oder Zweikammerscheiben möglich.

# VS 600

GUILLOTINE-SYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | VS 600         |
|------------------------------------------------|----------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 130,5 mm       |
| Flügeleinbautiefe                              | 52 mm          |
| Verglasungsdicke                               | 24 - 28 mm     |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 22 mm          |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 40,5 mm        |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1150 x 1500 mm |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 27 kg          |



## VS 600

System zum Bau von Hebefensterkonstruktionen, speziell für den amerikanischen und britischen Markt. Das System hat einen eigenen Mechanismus von Beschlägen mit Federn, dank derer können die Flügel nach oben und nach unten verschoben werden können. Die Anwendung eines zusätzlichen Beschlages ermöglicht das Kippen der Flügel zum Waschen.

Das System VS 600 erlaubt, moderne Fensterkonstruktionslösungen in vielen Varianten zu entwickeln. Es wird beim Entwurf von Wohnungsbauprojekten, öffentlichen Gebäuden (Schulen, Krankenhäuser), als auch bei Sanierungsbauten eingesetzt. Die Montage des Systems VS 600 ist durch einen Außenrahmen mit quadratischem Querschnitt und Flügelverbindungen optimiert, die eine minimale Verarbeitung erfordern, um die Installation zu erleichtern.

SYSTEME DECEUNINCK

DECALU 88 STANDARD

52



DECALU 94 RETRO

54



DECALU 110 STEEL

56



DECALU 88 HIDDEN

58



DECALU 88 DOORS

60



# DECALU 88 STANDARD

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | Decalu 88 Standard |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 88 mm              |
| Flügeleinbautiefe                              | 96 mm / 97 mm      |
| Verglasungsdicke                               | bis 71 mm          |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                    |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 43 mm / 75,7 mm    |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 31 mm / 71 mm      |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                    |
| Max. Fensterflügelabmessungen                  | 2650 x 1200 mm     |
| Max. Türflügelabmessungen                      | 1300 x 2500 mm     |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 100/120 kg; 160 kg |

## DECALU 88 STANDARD

Decalu 88 Standard ist das Basissystem der Decalu-Produktlinie. Trotzdem bietet es schon selbst sehr große Ausführungsmöglichkeiten. Das System wird für die Produktion von Monoblock-Fenstern oder Renovationsfenstern empfohlen.


Wenn man über eine Konstruktion des Systems Decalu 88 Standard spricht, darf man nicht die Beschläge vergessen, die hier mit Hilfe eines speziellen PVC-Profiles von Aluprofilen abgetrennt wurden. Dank dieser patentierten und geschützten Lösung funktionieren Beschläge nicht nur reibungslos, sondern sind auch hervorragend gegen Korrosion geschützt. Eine außerordentliche Dichtigkeit gewährleisten maschinell befestigte Dichtungen und eine Integration der Dichtungen mit Aluprofilen. Im Unterschied zu manuell befestigten Dichtungen gewährleisten maschinell im Profil befestigte Dichtungen eine stabile Qualität und Dichtigkeit.

# DECALU 94 RETRO

FENSTERSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | Decalu 94 Retro |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 94 mm           |
| Flügeleinbautiefe                              | 103 mm          |
| Verglasungsdicke                               | bis 71 mm       |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                 |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 43 mm           |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 31 mm           |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                 |
| Max. Fensterflügelabmessungen                  | 2650 x 1200 mm  |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 100/120 kg      |



## DECALU 94 RETRO

Das System Decalu 94 Retro ist zur Produktion von Fenstern vorgesehen, die Retro-Holzfenstern täuschend ähnlich sind. Das ist eine Verbindung moderner Lösungen mit klassischem Aussehen. Sprossen, die meistens in Holzfenstern eingesetzt werden, verleihen den Fenstern in diesem System Eleganz.


Die Fenster im System Decalu 94 Retro können mit feststehendem oder beweglichem Pfosten hergestellt werden. Sowohl feststehende Pfosten als auch Sprossen knüpfen mit ihrem Aussehen an das Aussehen der Rahmenprofile und Flügel an. Als zusätzliche Vorteile, die den Fenstern ein ästhetisches Aussehen verleihen, sind verdeckte Scharniere, keine sichtbare Dichtung und eine verdeckte Entwässerung.

# DECALU 110 STEEL

FENSTERSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | Decalu 110 Steel |
|------------------------------------------------|------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 110 mm           |
| Flügeleinbautiefe                              | 103,5 mm         |
| Verglasungsdicke                               | bis 71 mm        |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                  |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 43 mm            |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                  |
| Max. Fensterflügelabmessungen                  | 2650 x 1200 mm   |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 100/120 kg       |



## DECALU 110 STEEL

Alufenster im System Decalu 110 Steel unterscheiden sich von außen eindeutig durch ihr Aussehen. Kennzeichnend für sie ist der „steel look“. Charakteristisch abgeschrägte Profile knüpfen mit ihrem Aussehen an Stahlfenster an. Die Fenster können sowohl mit feststehendem oder beweglichem Pfosten gefertigt werden.

Hier ist auch die gemeinsame Breite des Rahmens mit dem Flügel am geringsten: sie beträgt nur 83 mm, was bedeutet, dass die Verglasungsfläche deutlich größer ist und die Räume werden viel besser beleuchtet werden. Für Fenster im System Decalu 110 Steel empfehlen wir die Montage von Sprossen, die in Verbindung mit dem stählernen Aussehen der Rahmen, dem Gebäude eine interessante, ein wenig industrielle Optik verleihen.

DECALU 110 STEEL

# DECALU 88 HIDDEN

FENSTERSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | Decalu 88 Hidden   |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 88 mm              |
| Flügeleinbautiefe                              | 88 mm              |
| Verglasungsdicke                               | bis 71 mm          |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                    |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 81,5 mm            |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 43 mm (unsichtbar) |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                    |
| Max. Fensterflügelabmessungen                  | 2650 x 1200 mm     |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 100/120 kg         |

## DECALU 88 HIDDEN

System, das patentierte Lösungen mit dem sog. „verdeckten Flügel“ nutzt. Die Verbindungen der Felder: Flügel-feststehende Verglasung, Flügel-Flügel, feststehende Verglasung-feststehende Verglasung, sind auf der gleichen Außenebene konzipiert, d. h. feststehende und öffnende Felder (mit Flügel) sehen bei dieser Lösung gleich aus.

Architekten wissen das Aussehen der Fenster im System Decalu 88 Hidden zu schätzen. Besonders gut sieht es in Bürogebäuden aus, wird sich aber auch in Wohnhäusern bewähren. Die Fenster Decalu 88 Hidden sehen in Häusern mit vertikalen und horizontalen Bossenwerken oder wenn sie in rechteckigen bzw. quadratischen vorgefertigten Außenplatten eingebaut werden, sehr interessant aus.

# DECALU 88 DOORS

TÜRSYSTEM



| TECHNISCHE DATEN                               | Decalu 88 Doors |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Rahmeneinbautiefe                              | 88 mm           |
| Flügeleinbautiefe                              | 88 mm           |
| Verglasungsdicke                               | bis 62 mm       |
| MIN. SICHTBARE BREITE DER PROFILE              |                 |
| Rahmen (Tür / Fenster)                         | 52,7 mm         |
| Flügel (Tür / Fenster)                         | 77 mm           |
| MAX. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE DER KONSTRUKTION |                 |
| Max. Fensterflügelabmessungen                  | 1400 x 2900 mm  |
| Max. Flügelgewicht (Tür / Fenster)             | 160 kg          |


## DECALU 88 DOORS

Energiesparende, langlebige Aluminiumtüren. Türen auf Basis des Systems Decalu 88 doors zeichnen sich durch eine geringe Wärmedurchlässigkeit aus. Für Türen mit den Abmessungen von 1200 x 2500 mm mit Doppelverglasung beträgt U 0,9 W/m²K. Die Wärmedämmparameter können durch den Einbau eines stärkeren Verglasungspakets verbessert werden. Seine maximale Breite beträgt 62 mm.

Eine innovative Lösung, die in Türen eingesetzt wird, ist ein thermisches Antibimetall-Trennblatt, das wir standardmäßig anbieten. Das thermische Trennblatt verhindert eine Verformung der Tür, auch bei starker Sonneneinstrahlung. Das System Decalu 88 doors macht die Montage von Rollen- und Oberflächenscharnieren extrem einfach. Sowohl der Rahmen als auch der Flügel haben eine Einbautiefe von 88 mm, die Dichtungen wurden maschinell in die Profile integriert.

# FARBGEBUNG

Aluprofile bieten unbeschränkte Möglichkeiten. Um einen gewünschten Farbton zu erhalten, können die Fenster entsprechend der Farbpalette RAL K7 oder mit holzähnlichen Beschichtungen lackiert werden.





*Despiro*

# DESPIRO

## ALUTÜREN

1

Ästhetische Dekorfüllungen sind in vielen Mustern und RAL-Farben sowie mit holzähnlichen Beschichtungen erhältlich.

2

Mit oder ohne Türschwelle ausführbar.

3


Die Türdichtungen garantieren hohe Dichtheit gegen Wasser und Luft, was Wohnkomfort sichert und Kosten sparen lässt.

4

Vier Konstruktionsvarianten: ST, SI, SI+ und AERO ermöglichen sehr gute thermische Parameter.

5

Stabile und haltbare Aluminiumprofile erlauben Türen in größeren Maßen zu bauen.



\* Alle Modelle können eingesetzt werden oder einseitig/beidseitig Bündig.

## ALUTÜREN DESPIRO

Die elegante Kollektion der Despiro Türen ist ein an die anspruchsvollsten unserer Kunden, die nicht nur moderne technologische, sondern auch ansprechende Lösungen zu schätzen wissen, gerichtetes Angebot. Eine Verbindung aus Schönheit und Widerstandsfähigkeit in einem Element, an dem man nicht gleichgültig vorbeigehen kann.

### Ästhetik und Design

Der Hauptvorteil, der diese Tür auszeichnet sind Türflügel, die hinter dekorativen Füllungen versteckt wurden, um auf diese Art den Effekt einer einheitlichen Fläche zu erreichen. Dieser Effekt wurde durch die Benutzung spezieller Profile, auf die die Aluminiumfüllungen montiert werden, erreicht. Die Tür wurde so entworfen, dass der gleiche Effekt von beiden Seiten erreicht wurde - sowohl von Außen, als auch von Innen. Die verdeckten Türbänder verleihen den Eindruck von Einheitlichkeit und Harmonie, und unterstreichen den ästhetischen Wert der Tür.

### Dichtheit und Isolierung

Dank der Ausführung der Tragkonstruktion im System MB-86 ausgeführt wird, stehen uns leichte, aber gleichzeitig steife und robuste Aluminiumprofile in vier Bauvarianten (ST, SI, SI+ und AERO) mit drei Varianten der unteren Dichtung zur Verfügung. Die Tür ist äußerst wasser- und luftdicht, hervorragend thermisch isoliert und schalldicht. Das wirkt sich direkt sowohl auf das Wohlbefinden im Hausinneren, als auch auf die Nutzungskosten des Gebäudes aus.



#### DP 01

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen außen und innen, aufgesetzt,
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend,

#### DP 02

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen außen und innen, eingelassen/versatzlos,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt,




#### DP 03

- Griff DP 60.1000 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen außen und innen, aufgesetzt,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt,

#### DP 04

- Griff DP 60.1400 aus rostfreiem Stahl,
- Alu-Inox-Rahmen außen und innen, eingelassen/versatzlos,
- Oberfläche: Mahagoni/Aufpreis für holzähnliche Farbe,



#### DP 05

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl,
- Ausfräsungen außen und innen,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau,

#### DP 06

- Griff DP 60.1000 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- Oberfläche: RAL 7001 matt,



#### DP 07

- Griff DP 40.1400 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot matt,

#### DP 08

- Griff DP 60.800 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Oberfläche: RAL 9016 Weiß glänzend,





#### DP 09

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen außen und innen, eingelassen/ohne Versatz,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt / WENGE/ Aufpreis für holzähnliche Farbe,

#### DP 10

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl,
- Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium matt,



#### DP 11

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Elemente außen und innen, aufgesetzt,
- Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt,

#### DP 12

- Griff DP 50.1200 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot matt / RAL 9007,



#### DP 13

- Griff DP 200.1600 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Elemente außen und innen, aufgesetzt,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt,

#### DP 14

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen und einer schwarzen Umrahmung,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend,



#### DP 15

- Griff DP 60.1200 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Elemente außen und innen,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt,

#### DP 16

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt,





#### DP 17

- Griff DP 50.1200 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend,

#### DP 18

- Griff DP 60.800 aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- Alu-Inox-Elemente außen eingelassen / ohne Versatz,
- Oberfläche: RAL 7001 matt,



#### DP 19

- DP 60.800 Griff aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend,

#### DP 20

- DP 60.1800 Griff aus rostfreiem Stahl,
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen und durchsichtigen geschmückten Umrahmung,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer warmer Kante,
- „Rechteckiger“ Kratzschutz Alu-Inox außen ohne Versatz,
- Zierrahmen aus Aluminium 20x60 auf der Aussenseite des Paneels,
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt,



#### DP 21

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl,
- Alu-Inox-Elemente außen und innen, aufgesetzt,
- Oberfläche: RAL 7016 matt,

#### DP 22

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl,
- Alu-Inox-Elemente außen und innen, aufgesetzt,
- Oberfläche: RAL 7016 matt,




#### DP 23

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl,
- Alu-Inox-Elemente außen und innen, aufgesetzt,
- Oberfläche: RAL 9016 matt,

#### DP 24

- Griff DP 60.1400,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen
- RAL3004/RAL9005,





### DP 25

- Griff DP 60.1400,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL5005,

### DP 26

- Griff DP 40.1200,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- RAL7040,



### DP 27

- Griff DP 30.1200,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- RAL9005,

### DP 28

- Griff DP 60.1400,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Ausfräsungen außen und innen,
- RAL1023/RAL9005,



### DP 29

- Griff DP 70.1400,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL9005,

### DP 30

- Griff DP 70.1200,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL7040,



### DP 31

- Griff DP 60.1600,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL6012,

### DP 32

- Griff DP 60.1800,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL9001,






### DP 33

- Griff DP 60.1400,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL3004,

### DP 34

- Griff DP 60.1600,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Glatte Platte,
- RAL9001,



### DP 35

- Griff DP 60.1600,
- Ausfräsungen außen und innen,
- RAL3004,

### DP 36

- Griff DP 30.1400,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- RAL7040,



### DP 37

- Griff DP 60.1200,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL7016,

### DP 38

- Griff DP 60.1400,
- Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
- Verglasung Mitte: float gesandet,
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante,
- Alu-Inox-Rahmen,
- RAL1019,





### Serie DP 30

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



### Serie DP 40

(Stützelemente gerade),  
rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



### Serie DP 50

(Stützelemente seitlich gebogen),  
rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



### Serie DP 55

(Stützelemente nach vorne gebogen),  
rostfreier Stahl, matt  
Maße:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



### Serie DP 60

(Stützelemente gerade),  
rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



### Serie DP 70

(Stützelemente 45 Grad),  
rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm



### Serie DP 80

(Stützelemente am Griffende),  
rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 80.600 - 600 mm



### Serie DP 90

(Stützelemente nach vorne gebogen),  
rostfreier Stahl, matt  
Maße:

- DP 90.600 - 600 mm



### Serie DP 100

(Stützelemente gerade),  
rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm



### Serie DP 120

rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 120.600 - 600 mm



### Serie DP 210

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad), rostfreier Stahl/Jatobe,  
matt  
Maße:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm



### Serie DP 110

(Stützelemente 45 Grad),  
rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm



### Serie DP 200

(Stützelemente gerade),  
rostfreier Stahl/Jatobe, matt, poliert  
Maße:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm

Wir bieten eine breite Auswahl an Motivscheiben, Scheiben aus durchsichtigem Glas und Ornamentscheiben in den beliebtesten Designs. (Gilt nicht für die Modelle DP20 bis DP36.)

Ornamente zur Auswahl:



Lichtausschnitte, Oberlichte und Seitenlichte bestehen aus dreifachen Verbundverglasungen mit warmen Kanten. Die Lichtausschnitte (permanente Verglasung) können sowohl auf einer, als auch auf beiden Seiten der Türkonstruktion angebracht werden.

Maximale Breite des 1400 mm.

Alle Türmodelle können mit Lichtausschnitten, Oberlichtern und Seitenlichtern ausgeführt werden.

Variante 1: Glas in Sandstrahlopti (Motiv)

Variante 2: Durchsichtiges Glas

Variante 3: Ornamentglas

Despiro Türen sind ein Angebot für alle anspruchsvolle Kunden. Dank der anwendung von Neusten Technischen lösungen und Modernen Design, sind die Türen nicht nur ein effizienter und stabiler Eingang, sondern auch seine Visitenkarte und Schmuck für lange Jahre.


Standardfarben

Die Farbgebung verbessert das Aussehen der Tür und des ganzen Gebäudes.



\* Optional sind alle RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich.  
\*\* Modelle von DP20 bis DP36 sind nur in RAL-Farben erhältlich.

Holzähnliche Farben



\* Die abgebildeten Farben können von den Originaltönen.  
\*\* Holzähnliche Farben gegen Zuzahlung erhältlich.  
\*\*\* Modelle von DP20 bis DP36 sind nur in RAL-Farben erhältlich.





# ALULINE

ALUTÜREN



## ALULINE PANEELE

Die Paneele der Produktlinie Aluline zeichnen sich nicht nur durch ein modernes Design, eine breite Zubehörpalette und Farbreichtum aus, sondern auch durch außerordentliche Witterungsbeständigkeit. Die äußere Schicht der Platte besteht aus Aluminiumblech. Das Innere ist dagegen mit Polystyrol-Extruderschäumstoff (XPS) gefüllt, der für hohe Wärmedämmparameter sorgt. Je nach Bedarf bieten wir Paneele mit 24 mm, 36 mm und 48 mm Dicke an.

Die Paneele der Produktlinie Aluline sind in mehreren Dutzend Mustern erhältlich. Wir bieten auch die Möglichkeit, Türen nach Ihrem eigenen Entwurf herzustellen, wobei wir die beste Konstruktionslösung vorschlagen. Die Türpaneele können auf beliebige Art und Weise ausgeführt werden. Ihre Fläche kann durch Elemente aus rostfreiem Stahl geschmückt werden oder eine räumliche Riffelstruktur haben. Wir bieten auch flächenbündige Verzierungen an. So breite Auswahlmöglichkeiten bewirken, dass unsere Türen sowohl zu innovativen Projekten als auch zu Häusern mit klassischem Aussehen passen.

**Mehr Aluline-Modelle finden Sie  
in unserem Katalog mit Eingangstüren.**





1/2019



offizieller Vertriebspartner von:



Sitek Fenster-Türen-Bauelemente | Am Kornbrink 4 | 37671 Höxter  
0162 94 601 80 | [info@sitek-fenster-bauelemente.de](mailto:info@sitek-fenster-bauelemente.de)

[www.sitek-fenster-hoexter.de](http://www.sitek-fenster-hoexter.de)